

LANÇAMENTO LINHA IMPERMEABILIZANTES HYDRONORTH




Hydronorth
PROFISSIONAL

Desde 1981 criando soluções inovadoras de alto desempenho e impermeabilização.

UMA LINHA COMPLETA DE IMPERMEABILIZANTES

Pioneira em tecnologia de preservação de ambientes e superfícies, a Hydronorth desenvolveu uma linha profissional de produtos impermeabilizantes que protegem e valorizam sua construção, deixando-a livre de umidade e infiltrações, proporcionando o seu bem-estar e de sua família.



HYDROPIX™
ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS
Potencializa a aderência de argamassas e chapiscos aos mais diversos tipos de substratos.

EXCELENTE ADERÊNCIA
AUMENTA A IMPERMEABILIDADE
EVITA FORMAÇÃO DE MICROFISSURAS
AUMENTA O RENDIMENTO DA ARGAMASSA
APLICAÇÃO COM COLHER OU ROLO

USO EM:

- Chapiscos em geral
- Assentamentos de alvenaria
- Fixador de caiação

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Chapiscos comuns: 60m²
- Chapiscos EPS: 45m²
- Chapiscos rolados: 90m²
- Estucagem, rejuntamento, fixação e caiação: 60m²
- Reparo e revestimentos: 45m²



HYDROCIT™
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS
Prático e fácil de utilizar, proporciona excelente impermeabilidade às concretos e argamassas e não perde suas características ao longo do tempo.


IMPEDE A PENETRAÇÃO DE ÁGUA
AUMENTA A DURABILIDADE
MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
FÁCIL DE APLICAR
RENDE ATÉ 2 LITROS X 50KG DE CIMENTO

USO EM:

- Baldrame
- Assentamentos de alvenaria
- Paredes de encosta
- Argamassas para pisos e paredes
- Estruturas enterradas
- Concreto impermeável

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Aplicação: Revestimentos de piscinas, poços de elevadores, subsolos, fundações e argamassas de assentamentos de blocos e tijolos. Traço: 1/3 cimento e areia. Consumo: 2 litros para 50kg de cimento.
- Aplicação: Revestimentos de paredes e pisos. Traço: 1/4 cimento e areia. Consumo: 2 litros para 50kg de cimento.
- Aplicação: Para concretos de baixa permeabilidade. Traço: consumo mínimo de 400kg/m³. Consumo: 1% sobre a massa de cimento de 4 a 16 litros/m³



PINTURA EMBORRACHADA
TINTA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA PARA FRENTES E FACHADAS
Impermeabiliza e dá acabamento, proporciona uma durabilidade maior que as tintas convencionais, possui polímeros elastoméricos que acompanha a movimentação do substrato protegendo os dos desgastes naturais.

IMPERMEABILIZA COM EXCELENTE ACABAMENTO
PROTEGE CONTRA BATIDAS DE CHUVA
PELÍCULA SUPER FLEXÍVEL SUPERA MICROFISSURAS
PROTEÇÃO UV
RENDE ATÉ 200M² POR DEMÃO

Atende NBR 11702

Embalagens: 3,6L e 18L

USO EM:

- Fachadas
- Paredes
- Muros
- Áreas externas sujeitas a batidas de chuva

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Até 200m²

CORES



NORTHTOP™ FLEXÍVEL
ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE
Veda e elimina vazamentos e umidade. Adere perfeitamente ao concreto, alvenaria e argamassa.

IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA
RESISTENTE A ALTAS PRESSÕES POSITIVAS E NEGATIVAS
EXCELENTE IMPERMEABILIZAÇÃO
NÃO ALTERA A POTABILIDADE DA ÁGUA

Atende NBR 11905


Embalagem: 18kg
Produto Bicomponente

USO EM:

- Poços de elevadores
- Fundações
- Estruturas enterradas
- Estruturas elevadas
- Banheiros
- Pisos em contato com solo
- Parede de gesso acartonado/drywall

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18kg

- 3,0 kg/m²



NORTHTOP™ PLUS
ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE
Argamassa impermeável, veda e elimina a umidade.

PROTEGE CONTRA UMIDADE
ÓTIMA IMPERMEABILIZAÇÃO
APLICAÇÃO DIRETA SOBRE ALVENARIA, CONCRETO OU ARGAMASSA

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagem: 18kg
Produto Bicomponente

USO EM:

- Banheiros
- Cozinha
- Floresiras
- Muros de arrimo
- Rodapés
- Paredes em contato com o solo

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18kg

- Umidade de solo ou água de percolação: 2kg/m² em 2 demãos.
- Pressão hidrostática* em sistema positivo e negativo: 4 a 5kg/m² em 3 a 4 demãos.

*Usar em sistema com NORTHTOP™ FLEXÍVEL



HYDROMANTA™
MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE
Impermeabilizante que impede a absorção de água protegendo as superfícies e edificações.

ALTO NÍVEL DE ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA
SECAGEM ULTRARRÁPIDA COM APENAS DUAS DEMÃOS
MANTA ULTRA FLEXÍVEL
PROTEÇÃO UV
3 ANOS DE GARANTIA*

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagens: 5kg e 15kg

USO EM:

- Telhados diversos
- Lajes
- Abóbadas e sheds
- Varandas e marquises
- Piscinas

Versão Preto Neutral

- Fundações e contenções
- Estruturas enterradas

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 15kg

- Lajes: 1,2kg/m² em 2 a 3 demãos.
- Telhados, demais superfícies e como selador elastomérico: 80m²/demão.

CORES



SILICONE
HIDROFUGANTE ULTRA REPELENTE À BASE DE SILANO-SILOXANO
Impermeabiliza e protege as superfícies contra a umidade, evita o aparecimento de manchas, bolor e limo, é incolor e não forma película.

REPELENTE A ÁGUA E UMIDADE
MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA SUPERFÍCIE
FÁCIL DE APLICAR
2 ANOS DE GARANTIA

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagens: 900ml, 3,6L e 18L (homologada)

USO EM:

- Tijolos e pedras naturais
- Churrasqueiras
- Concreto aparente
- Cerâmicas não esmaltadas
- Telhas Cerâmicas e fibrocimento

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Porosidade pequena: 150m²
- Porosidade média: 75m²
- Porosidade grande: 40m²



VEDA E FIXA CALHA
SELANTE FLEXÍVEL A BASE DE PDMS
Selante de alta aderência para calhas e rufos.

NÃO TRINCA
RESISTENTE A RAIOS UV
CONTRA UMIDADE

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagem: 400g

USO EM:

- Calhas, rufos e telhas
- Pingadeiras galvanizadas
- Condutores de ar condicionado
- Sistema de ventilação

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Branco
- Cinza

USO PROFSSIONAL

VEDA E FIXA FÁCIL
SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA
Selante de alto desempenho indicado para uso geral: vedação, calafetagem e fixação. Pode ser usado como prego líquido.

EXTERIOR E INTERIOR
RESISTENTE A FUNGOS
FÁCIL DE APLICAR

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagem: 260g

USO EM:

- Alumínio
- Vidro e azulejo
- Louça sanitária
- Box de banheiro

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Branco
- Cinza
- Preto
- Incolor

USO PROFSSIONAL

PU-30 CONSTRUÇÃO
SELANTE FLEXÍVEL A BASE DE POLIURETANO
Uso geral em construção.

RESISTENTE A INTEMPÉRIES
RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO
ACEITA PINTURA

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagens: 400g e Sachê 600ml

USO EM:

- Concreto pré-moldado
- Granito
- Fibrocimento
- Madeira
- Chapa metálica

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Branco
- Cinza

PU-40 JUNTAS DE DILATAÇÃO
SELANTE FLEXÍVEL A BASE DE POLIURETANO
Altíssimo desempenho para uso geral. Especial para juntas de dilatação.

RESISTENTE A INTEMPÉRIES
RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagens: 400g e Sachê 600ml

USO EM:

- Concreto pré-moldado
- Granito
- Fibrocimento
- Madeira
- Chapa metálica

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Branco
- Cinza

HYDROTELA
TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE
É indicada para tratamento de trinças, fissuras e reforço de impermeabilização em sistemas moldados.

AUMENTA A RESISTÊNCIA DA HYDROMANTA
GARANTE FLEXIBILIDADE DA MEMBRANA
EXCELENTE DURABILIDADE 100% POLIÉSTER
FÁCIL DE APLICAR

Atende NBR 11702/ NBR 13321

Embalagens: 0,20m x 5m, 0,50m x 10m, 1,0m x 50m

USO EM:

- Concreto pré-moldado
- Granito
- Fibrocimento
- Madeira
- Chapa metálica

CONSUMO/RENDIMENTO APROXIMADO PARA 18L

- Branco
- Cinza

*As cores são meramente ilustrativas.

PROTEÇÃO PARA TODAS AS ETAPAS DA SUA CONSTRUÇÃO

Hydronorth
PROFISSIONAL

Desde 1981 criando soluções inovadoras de alto desempenho e impermeabilização.

ISO 9001
Sistema de Gestão de Qualidade

coatings care

IBI
BRASIL
Instituto de Impermeabilização

Baixe um leitor QR code em seu celular e aponte para a imagem acima.

Acesse:

www.hydronorth.com.br/impermeabilizantes