

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ

Q **1/7**

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Selante Veda e Fixa Calha Hydronorth Cinza

Fabricante: Hydronorth S/A

Endereco: Rodovia Melo Peixoto, 656

Parque Industrial - Cambé - Pr.

CEP: 86185-700

Telefone PABX: (43) 2101-2000

Telefone de Informação: 0800-7043303 - SIC Telefone Emergencial: 0800-148110 - CEATOX

FAX: (43) 2101-2002

E-mail:atendimento@hydronorth.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

-Classificação da substância ou mistura

Corrosão irritação a pele Cat. 2 Lesões oculares graves / irritação ocular Cat. 2 Sensibilização à pele Cat. 1

-Elementos de rotulagem GHS.

Pictogramas.



Palavra de advertência:

Atenção

Indicação de perigo:

H315 Provoca irritação a pele.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Precauções (prevenção):

P261 Evite inalar poeiras ou fumos.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Precauções (resposta a emergência)

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	REVISÃO	ELABORAÇÃO
23/05/18	1	LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO



IDENTIFICAÇÃO FOLHA
FISPO 2/7

P305+P351P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água

durante vários minutos. No caso de uso de lente de contato, remova-as, se for

fácil. Continue enxaguando.

P321 Tratamento específico.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea. Consulte um médico.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

P362+P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

Indicação de eliminação

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos

especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO			
Nome Químico ou técnico:	Faixa de Concentração(%)	CAS	
Metiltriacetoxissilicano	1 - 5	22984-54-9	
3-aminopropiltrietoxisilano	1 - 5	919-30-2	
Viniltrimetilcetoximinosilano	1 - 5	2224-33-1	
Diacetato de dibutil estanho	0,01 – 0,06	1067-33-0	

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remover a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lavar a pele exposta com quantidade suficiente de água para a remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor.

Notas para o médico. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve com prender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidreletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	REVISÃO	ELABORAÇÃO
23/05/18	1	LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO



IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ

3 / 7

Meios de extinção apropriados: Espuma, Pó químico seco, CO2 (dióxido de carbono), ou neblina d'áqua.

Não recomendados: Jatos de água de forma direta.

Perigos específicos: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos com monóxido e dióxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos. Não é conhecido produtos de combustão perigosos.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio deve ser resfriados com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não fume. Evite contato co o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal de serviço de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto, coloque o material em recipientes apropriados e removaos para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 desta FISPQ.

Diferença na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não ha distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos pata este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão do local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utiliza equipamentos de proteção individual conforme descrição na seção 8

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos. Outros limites e valores: Não estabelecidos.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	REVISÃO	ELABORAÇÃO
23/05/18	1	LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO



IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPO

4/7

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Proteção dos olhos/face: óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapato fechados e vestimenta de proteção adequada.

Proteção respiratória: Uma ventilação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), fundacentro.

Perigos Térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido pastoso

Cor: Cinza

Odor: Característico

Limite de odor:

PH:

Ponto de fusão / ponto de congelamento:

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:

Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Taxa de evaporação: Dados não disponíveis.

Inflamabilidade (sólido, gás):

Não inflamável

Limite superior de explosividade:Dados não disponíveis.Limite inferior de explosividade:Dados não disponíveis.Pressão de vapor:Dados não disponíveis.Densidade:1,45 – 1,55 g/cm³

Solubilidade em água: Insolúvel.

Solubilidade em outros solventes:

Coeficiente de partição (n-octanol/agua):

Temperatura de autoignição:

Temperatura de decomposição:

Viscosidade Dinâmica:

Viscosidade cinemática:

Peso molecular:

Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

> 4x10⁵ mPa.s a 23°C

Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Concentração de compostos orgânicos voláteis (COV): Dados não disponíveis.

10 - REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada a reatividade em condições normais de temperatura e pressão. **Estabilidade química:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Metiltriacetoxissilano; reage com água formando ácido acético. Os vapores formam misturas explosivas em contato com o ar.

Condições a setem evitadas: Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Agentes fortes.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição Toxicidade aguda:

Produto não classificado como tóxico agudo por via oral.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	REVISÃO	ELABORAÇÃO
23/05/18	1	LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO



IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ

5 / 7

Estimativa de Toxicidade Aguda de mistura (ETAm)

ETAm (oral): > 5000mg/Kg ATAm (dérmica): >5000 mg/kg

Corrosão irritação a pele:

Provoca irritação a pele com vermelhidão, dor ressecamento.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

Sensibilização respiratória ou à pele:

Pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite. Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória.

Mutagenicidade em células germinativas:

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade:

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reprodução:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico pr exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:

Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persistência e degradabilidade:

É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável. Informação referente ao: Viniltrimetilcetoximinosilano; taxa de degradabilidade: 28% em 28 dias.

Potencial bioacumulativo:

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao Diacetato de Dibutil Estanho: log Kow: 1,270

Mobilidade no solo:

Não determinada.

Outros efeitos adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	REVISÃO	ELABORAÇÃO
23/05/18	1	LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

Selante Veda e Fixa Calha

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ

6/7

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto: co-processado, decomposição por queima ou destinado ao aterro industrial, respeitando sempre a legislação vigente.

Restos de produtos: Devem ser removidos para local adequado para disposição de resíduos, de acordo com a legislação local vigente.

Embalagem usada: As embalagens não devem ser reutilizadas.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Produto não apresenta perigo para fins de transporte

15 - REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura:

International Chemical Weaons Convention (CWC): Não aplicável

Portaria No 1274, controle e fiscalização dos produtos: Cimento, carbonato de cálcio e álcool isopropílico.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências bibliográficas: ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14725-4. Rio de Janeiro, 2014.

As afirmações aqui contidas, representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. São de responsabilidade do usuário todas as leis e Regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.