BOLETIM TÉCNICO

VERSÃO: 04.0319

SOLVCRYLL HYDRONORTH

O que é o diluente Solvcryll Hydronorth?
SOLVCRYLL é um diluente a base de compostos aromáticos, desenvolvido exclusivamente para diluir (afinar) as Resinas Multiuso HYDRONORTH ou similar.

Quais são os principais benefícios e diferenciais do produto?
Desenvolvido especificamente para a diluição das Resinas Multiuso Hydronorth, o Solvcryll evita inconvenientes como demora na secagem da Resina, bolhas, craqueamento e melhora a aplicabilidade e o acabamento de Resinas.

Indicação
SOLVCRYLL é indicado para a diluição de Resinas e limpeza de ferramentas em geral.

Atenção
VENENO: perigosa a ingestão ou inalação.
PERIGO: produto inflamável.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Embalagens
Lata com 1 litro.
Lata com 5 litros.

Preparação do Produto
É importante observar as instruções de uso de cada produto para cada tipo de aplicação. Adicione o diluente Solvcryll na quantidade determinada. Antes e depois da diluição, agite bem a tinta com uma ferramenta adequada.

Diluição
Produto pronto para uso.

Ferramentas
Não utilizar recipientes plásticos para dosar ou transportar o produto.

Instruções de uso
A aplicação ou manipulação do produto deve ocorrer em local arejado. Utilizar máscara, luvas de proteção e óculos de segurança, a inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde, em contato com a pele ou olhos, lave-os com água corrente durante 15 minutos, em caso de intoxicação, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem do produto.

Rendimento
1 litro: Dilui até 5 litros de Resina Multiuso Hydronorth.
5 litros: Dilui até 22 litros de Resina Multiuso Hydronorth.

Rod. Mello Peixoto, 656 – CEP 86185-700
Pq. Industrial – Cambe – PR
Tel. 43 2101 – 2000 / 0800704 3303
www.hydronorth.com.br

Secagem
Quando puro, não misturado à Resina, produto extremamente volátil, secando tão logo exposto fora da embalagem.

Uso local
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

Composição
Solventes aromáticos e solventes alifáticos.
Este produto segue classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.5.10.

Armazenamento
Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ.

Validade
36 meses

Limpeza e Conservação
Ver Instruções na embalagem ao qual o produto foi adicionado.

Precauções
O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.
Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110.**
Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Termo de garantia
Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para 01 camadas/demãos, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Rod. Mello Peixoto, 656 – CEP 86185-700
Pq. Industrial – Cambe – PR
Tel. 43 2101 – 2000 / 0800704 3303
www.hydronorth.com.br

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou duvidas, *consulte o nosso site:* ***www.hydronorth.com.br*** *ou a nossa Central de Atendimento* ***(0800 704 33 03)*** *para maiores informações.* ***A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site****.*

DIVISÃO DE TINTAS
Fabricado e distribuído por: ***HYDRONORTH S/A*** *- CNPJ: 01.618.551/0002-67*
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506
INDUSTRIA BRASILEIRA