

Boletim Técnico

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES



VERSÃO 04.2024

SOBRE O PRODUTO

Trata-se de um produto destinado à preparação de superfícies, para posterior aplicação do acabamento. Ideal na preparação de paredes muito porosas, com reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, com caiação, saponificadas e gesso. Além de selar e uniformizar a absorção da superfície, atua como aglutinador de partículas soltas, melhorando a aderência e a durabilidade da pintura. Em paredes com problemas, trata o substrato e ajuda a barrar a alcalinidade, melhorando o desempenho do acabamento final e prolongando a vida útil da pintura.

INFORMAÇÕES

ACABAMENTOS: N/A

CORES: Incolor

VALIDADE: 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

EMBALAGEM: Lata e Balde Plástico 18L
Galão Plástico 3,6L

CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11702 -
Tipo 4.1.2.7

COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados, preservantes e aditivos especiais.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para preparação das superfícies em ambientes externos e internos, aglutinando partículas soltas e/ou mal aderidas, e superfícies como reboco fraco, concreto novo, pinturas antigas, com caiação e gesso.
(Para outras superfícies consultar departamento técnico).

Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

Para aplicações sobre superfícies com reboco antigo sem pintura “fraco” e com problemas - lixe e elimine as partes soltas e em seguida aplique HYDRONORTH FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Caso a superfície seja de concreto novo - aguarde a cura total por 30 dias antes de pintar.

Manchas de gordura ou graxa - devem ser eliminadas com solução de água e detergente ou desengraxante/desengordurante, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Partes mofadas - devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária enxaguando em seguida e aguardar secagem.

Imperfeições profundas do reboco/cimentado - devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 30 dias).

Em superfícies de gesso liso ou gesso placa - diluir o produto até que não tenha incidência de brilho, evitando vitrificar a superfície.

Em pinturas antigas - não aplicar sobre superfícies com brilho.

Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.

IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

ATENÇÃO: O Fundo Preparador Hydronorth deve receber a tinta de acabamento o mais breve possível, jamais utiliza-lo como acabamento, pois o mesmo é destinado a preparação do substrato, não possuindo boa resistência as intempéries. Recomenda-se que o intervalo entre a aplicação do fundo e da tinta não exceda 7 dias.

SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DILUIÇÃO

Pronto para uso.

Em superfícies de Gesso: Até 100% de água limpa, caso apresente brilho acentuado.



FERRAMENTAS

Rolo de lã, Pincel, Trincha ou Airless.



DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 1 demão.



SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Final: 6 horas



RENDIMENTO

Galão Plástico 3,6L: até 60m² por demão

Lata/Balde Plástico 18L: até 300m² por demão

SOBRE O RENDIMENTO

IMPORTANTE: O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo das condições das superfícies, pode haver variações.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:

www.hydrnorth.com.br ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110.

Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.

OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para uma demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade e estado, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: www.hydrnorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

INDÚSTRIA BRASILEIRA

