



VERSÃO 02:1120

HYDRONORTH IMPERMEABILIZANTES

Pioneira em tecnologia de preservação de ambientes e superfícies, a Hydronorth desenvolveu uma linha Profissional de produtos impermeabilizantes que protegem e valorizam sua construção, deixando-a livre de umidade e infiltrações, proporcionando o seu bem-estar e de sua família.

O QUE É A TINTA EMBORRACHADA IMPERMEABILIZANTE HYDRONORTH?

Trata-se de um produto de altíssimo desempenho formulado a partir de resinas acrílicas **especialmente** criadas para impermeabilização, sua fórmula com polímeros elastomérico acompanha a movimentação do substrato protegendo as paredes contra microfissuras e fissuras e ao desgaste provocado por batidas de chuva proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

Depois de aplicada diretamente sobre a superfície desejada, forma uma membrana elástica de excelente desempenho que, além de proporcionar acabamento acetinado e diminuir a absorção de água, protege as paredes contrabatida de chuva mantendo o aspecto da pintura nova por mais tempo, além de contribuir para a diminuição da temperatura* da superfície pintada. * **Especificamente para a cor branca, os benefícios relacionados à redução de temperatura interna (sensação térmica) variam de -1°C até -5°C em locais onde a temperatura ambiente varia de 20 a 35°C.**

INDICAÇÃO

A Tinta Emborrachada Impermeabilizante Hydronorth é uma tinta de excelente alternativa para **selar, pintar, impermeabilizar, combater o mofo e fungos**. Pode ser aplicada e paredes diversas para proteger contrabatidas de chuva e também sobre reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica e revestimentos texturizados.

ATENÇÃO: Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas.

EMBALAGENS

Balde Plástico: 18 Litros
Galão Plástico: 3,6 Litros

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Assim que abrir a embalagem, mexa-o com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

SOBRE O AMBIENTE

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

DILUIÇÃO

Utilize água limpa 10% para todas as camadas (demãos).

Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

FERRAMENTAS

Airless, rolo de lã, pincel ou trincha.

CAMADAS (DEMÃOS)

Recomendamos a aplicação de 4 camadas (demãos).

RENDIMENTO

Balde 18L: mínimo de 70m² acabado
Galão 3,6L: mínimo de 14m² acabado

O RENDIMENTO ACIMA É CONSIDERANDO PARA APLICAÇÃO EM 01 DEMÃO, PODENDO VARIAR EM FUNÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO APLICADOR E A POROSIDADE DA SUPERFÍCIE.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 72 horas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, óleo e/ou umidade e isenta de brilho de acordo com Norma ABNT NBR 13245.

Para Reboco novos: Deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. Corrigir eventuais trincas com selantes de vedação apropriado.

Para aplicações sobre superfícies com reboco "fraco", caiação, repintura com problemas: Lixe e elimine as partes soltas e em seguida aplique Hydronorth Fundo Preparador de Paredes. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com Massa Acrílica para Paredes Hydronorth (reboco externo e interno) e Massa Corrida Hydronorth (reboco interno). Superfície com mofo: Realizar a limpeza com uma mistura de água limpa e água sanitária em partes iguais e, em seguida, lavar superfície. Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema se necessário consultar empresa especializada.

USO DO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

ATENÇÃO

O tempo de secagem varia conforme a espessura da película aplicada e temperatura ambiente, espessuras excessivas em uma única demão devem ser evitadas, pois elevará o tempo de secagem do produto. - Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. - Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.

- Se houver ocorrência de chuva entre demãos deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço de impermeabilização.

MANUTENÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

ARMAZENAMENTO

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco e ventilado. Mantê-la e transportá-la sempre na posição vertical. Não incinerar, perfurar ou reutilizar para outros fins.

VALIDADE

36 meses

COMPOSIÇÃO

Água, resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico elastomérico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, coalescentes, biocidas e aditivos. **Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR11702 Tipo 4.5.16.**

DIVISÃO DE TINTAS

Fabricado e distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506
INDUSTRIA BRASILEIRA

**TERMO DE GARANTIA**

As informações mencionadas foram compiladas para sua ajuda e orientação e são baseadas em nossas experiências e conhecimento. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida – é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações acima do produto aqui mencionado. A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Perigo. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência e vertigem. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/aerossóis. Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. **EM CASO DE INGESTÃO:** Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição em que não dificulte a respiração. Recolha o material derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local. Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica, através do telefone **0800 148 110**. A ficha de Informações de segurança de produtos químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone **0800 704 33 03** ou pelo site www.hydronorth.com.br

DIVISÃO DE TINTAS

Fabricado e distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506
INDUSTRIA BRASILEIRA