

# Boletim Técnico

## AGUARRÁS



VERSÃO 04.2024

### SOBRE O PRODUTO

É um diluente composto de uma mistura de hidrocarbonetos, isenta de benzeno e clorados. Recomendado especialmente para a diluição de Esmaltes sintéticos, Vernizes, Tintas a óleo, Zarcão, Fundos sintéticos niveladores e limpeza de ferramentas em geral. Devido seu grande poder de solvência, dilui a tinta com rapidez e eficiência, agilizando e facilitando a aplicação. Aguarrás Hydronorth evita contratempos como: secagem prematura da tinta de acabamento, perda de brilho, perda do poder de aderência e ainda contribui para melhorar o acabamento em geral dos produtos diluídos.

### INFORMAÇÕES

**ACABAMENTOS:** N/A

**CORES:** Incolor

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:** Lata Metálica 5,0L e  
Lata Metálica 900ml

**CLASSIFICAÇÃO:** ABNT NBR 11702 -  
Tipo 4.7.7

### COMPOSIÇÃO

Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos.

### INDICAÇÕES DE USO

Indicada especialmente para a diluição de Esmaltes Sintéticos, Vernizes, Tintas a óleo, Zarcão, Fundo Sintético niveladores e limpezas de ferramentas, máquinas industriais e peças em geral, além de auxiliar na limpeza de superfícies impregnadas com óleos e graxas. Utilize sempre Aguarrás Hydronorth para diluir os Esmaltes Sintéticos, fundos base solvente e vernizes Hydronorth, evitando assim a perda de brilho, e outras características importantes, assegurando um acabamento perfeito.

#### Atenção

**VENENO:** perigosa à ingestão ou inalação.

**PERIGO:** produto inflamável.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

## SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

É importante observar as instruções de uso de cada produto para cada tipo de aplicação. Adicione o diluente Agurrás na quantidade determinada na embalagem do produto a ser diluído. Antes e depois da diluição, agite bem a tinta com uma ferramenta adequada.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

Pronto para uso.



### FERRAMENTAS

Não utilizar recipientes plásticos para dosar ou transportar o produto.



### RENDIMENTO

O consumo vai variar de acordo com o produto a ser diluído e com o sistema de aplicação adotado.

**IMPORTANTE:** Seguir sempre a dosagem recomendada nas embalagens do produto a ser diluído.

## USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

**Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:**

**[www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).**

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110.

**Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total do revestimento ao qual foi adicionado a Aguarrás (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto pode variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

### DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

### INDÚSTRIA BRASILEIRA

