

**PRODUTO:** TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA CASA BONITA HYDRONORTH**ACABAMENTO:** Fosco**CORES:** Conforme catálogo**EMBALAGEM:** Lata metálica 18 litros – Galão metálico 3,6 litros**O que é a Tinta Acrílica Econômica Casa Bonita Hydronorth?**

Produto formulado especialmente para quem deseja pintar com economia sem abrir mão da qualidade, sem cheiro, é de fácil aplicação, rápida secagem, bom rendimento e cobertura. Possui bom poder de aderência aos mais diversos tipos de superfícies.

**Indicação**

Indicada para pintura interna de paredes e tetos em geral de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies de massa corrida e gesso. (Para outras superfícies consultar departamento técnico).

**Atenção**

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.

**Sobre o ambiente**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

**Preparação do Produto**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

<b>Diluição</b> (com água limpa)	<b>Rendimento</b>
Superfícies não seladas: 1ª demão diluir em 20%, as demais demãos de 10 a 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos de 10 a 20%.	Lata (18 L): mínimo de 95m <sup>2</sup> por demão Galão (3,6 L): mínimo de 19m <sup>2</sup> por demão
<b>Demãos:</b> Recomendamos a aplicação de 2 a 4 camadas (demãos).	<b>Secagem</b> Ao toque: 1 hora - Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas - Cura total: 72 horas
<b>Ferramentas:</b> Rolo de lã de pêlo baixo, pincel, trincha ou equipamento Air less.	
<b>IMPORTANTE:</b> O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador. Normalmente 2 a 4 demãos do produto são suficientes para obter a cobertura desejada, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies pode ser necessário a aplicação de mais demãos.	

## Preparação da Superfície

De acordo com NORMA NBR 13.245) A superfície deve estar limpa e lixada, isenta de brilho, pó, graxa, óleo e/ou umidade.

Para aplicações sobre superfícies com reboco "fraco", caiação, repintura com problemas, lixe e elimine as partes soltas e em seguida aplique Hydronorth Fundo Preparador de Paredes. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com Massa Acrílica para Paredes Hydronorth (áreas internas sujeita a umidade) e Massa Corrida Hydronorth (áreas internas). Para alvenaria nova e curada, aplique previamente Base Protetora para Paredes Hydronorth: Selador Acrílico. Caso a superfície seja de concreto novo, aguarde a cura total por 30 dias antes de pintar. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente ou desengraxante/desengordurante, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária enxaguando em seguida e aguardar secagem.

Em superfícies de gesso onde exista problemas de manchas originados por sangramento da corda utilizada na fixação das placas, utilização de desmoldantes ou de outros contaminantes, recomendamos a utilização do Fundo Branco Fosco Hydronorth.

Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 30 dias),

Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa adequada de acordo com a rusticidade da superfície. (Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth)

## Uso local

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

## Composição

Água, polímero acrílico modificado, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, coalescentes, biocidas e aditivos.

**Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.5.1 e atende os requisitos de qualidade da NBR 15079-1.**

## Importante

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

**ATENÇÃO:** Se houver contato com água (respingos) antes de completar a cura total da pintura alguns produtos podem apresentar leve manchamento (principalmente cores escuras), para resolver o problema orientamos molhar toda a superfície com água limpa tão logo tenha acontecido o manchamento a fim de igualar a cor, aguardar secagem.

A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência, suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. A luz natural ou artificial e também o brilho do acabamento da tinta interferem na cor, assim as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

## Armazenamento

Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ.

## Validade

36 meses

## **Limpeza e Conservação**

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

## **Precauções**

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

## **Termo de garantia**

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para 01 camadas/demãos, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, *consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações. A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.*

## ***DIVISÃO DE TINTAS***

*Fabricado e distribuído por: **HYDRONORTH S/A** - CNPJ: 01.618.551/0002-67*

*Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil*

*Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 - 9ª Região PR.*

*Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman - CRQ: 09101506*

**INDUSTRIA BRASILEIRA**