

# BOLETIM TÉCNICO

# STAIN



VERSÃO 05.2023

## SOBRE O PRODUTO

Stain para proteger superfícies de madeiras em especial decks, pergolados, gazebos e estruturas aparentes de madeiras em geral, preservando seus veios e desenhos naturais. Pode ser aplicado em áreas internas e externas de madeira, proporcionando acabamento acetinado com facilidade de aplicação e ótimo acabamento com efeito hidrorrepelente.

## INFORMAÇÕES

**ACABAMENTOS:** Acetinado

**CORES:** Conforme catálogo

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:**

Galão Metálico 3,6L e 900ml

**CLASSIFICAÇÃO:** ABNT NBR 11702

Tipo 4.4.1.2

## COMPOSIÇÃO

Resinas alquídicas, preservante, secantes, solventes alifáticos, agentes fosqueantes e/ou cargas minerais, hidrorrepelente e outros aditivos.

## INDICAÇÕES DE USO

Indicado para superfícies internas e externas de madeiras como: lambris, fachadas, pérgulas, guarda-corpos, gazebos, esquadrias, portas e portões, forros, cercas, pisos e estruturas de madeiras em geral.

(Para outras superfícies consultar departamento técnico).

**Atenção**

**ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ENCERADAS E VITRIFICADAS.**

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245; 2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

**Madeiras novas** - lixar com lixa grana 220/360 para eliminar farpas, no sentido dos veios da madeira, limpe para remover o pó.

**Madeira nova resinosa** - limpar toda a superfície com solvente - thinner, deixe secar e se necessário repetir a operação. Deixar secar a fim de evaporar totalmente o solvente utilizado na limpeza e inicie o processo de aplicação do Verniz.

**Madeira envernizada - repintura** - lixar com lixa grana 240/400 para remover o brilho, elimine o pó e inicie o processo de aplicação do Verniz.

**Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.**

## IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

- Solventes como thinner ou gasolina, podem diminuir o brilho do Verniz e também comprometer seu desempenho. Assim, use sempre Aguarrás Hydronorth para diluir o Verniz da Hydronorth, a fim de obter acabamento e desempenho satisfatórios.
- A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência orientativa. Suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor da tinta aplicada no substrato real. A luz natural ou artificial, bem como o brilho do acabamento da tinta, interfere na cor. Desta forma, as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

## SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

**Pronto para uso.**

**Pistola ou Airless:** até 10% em todas as demãos com **Aguarrás Hydronorth.**



### FERRAMENTAS

Rolo de espuma, Pincel de cerdas macias, Pistola ou Airless.



### DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 demãos.



### SECAGEM

**Ao toque:** 6 horas

**Entre demãos:** 12 horas

**Final:** 24 horas

**Cura total:** 7 dias



### RENDIMENTO

**Galão 900ml:** até 4,25m<sup>2</sup> acabado

**Galão 3,6L:** até 17m<sup>2</sup> acabado

## SOBRE O RENDIMENTO

**IMPORTANTE:** O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies, pode haver variações.

## USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FISPQ do produto que poderá ser obtida em nosso site:

[www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110.

**Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total do produto (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea, utilizando pano branco limpo (preferência de algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro.

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para pintura acabada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

Algumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composição utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.

## **DIVISÃO DE TINTAS**

Fabricado e distribuído por: **HYDRONORTH S/A** - CNPJ: 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil

Reg. no INPI N° 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 - 9ª Região PR.

Químico Responsável: Ricardo Fernandes Godoy - CRQ: 09203770

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

