

Spray Pinta Fácil Uso Geral



O QUE É?

Produto de alta qualidade, formulado especialmente para proteção e embelezamento dos mais diversos tipos de superfícies, conferindo ótima cobertura, com alto rendimento e excelente secagem, disponível nos acabamentos fosco e brilhante (Uso Geral, de uso interno e externo) e metálico (Metálica de uso interno). Sua fórmula é diferenciada e apresenta excelente acabamento e ótimo desempenho, além de oferecer secagem rápida.

INDICAÇÃO:

indicado para diversos tipos de superfícies, tais como: madeira, ferro, gesso, cerâmica, metais e em objetos artesanais.

EMBALAGENS

Spray 400ml/250g

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agite bem o produto antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície verificando o formato do jato.

Pulverize a uma distância de 10 cm da superfície a ser pintada, utilizando-se de movimentos uniformes na horizontal e vertical cobrindo a área desejada.

PRECAUÇÕES: produto inflamável!

Para aplicação utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs). Conteúdo sobre pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia não jogar no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. Não aplicar ou estocar o produto próximo a fontes de calor ou temperaturas superiores a 50°C. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical.

DILUIÇÃO: produto pronto para uso.

CAMADAS (DEMÃOS): aconselha-se a aplicação de 2 a 3 demãos do produto, podendo variar de acordo com as características de cada superfície (porosidade, cor de fundo, etc.).

RENDIMENTO:

Spray 400ml/250g: até 1,3m² por demão

SECAGEM:

Entre demãos: 1 a 4 minutos.

Ao toque: 15 minutos

Secagem total: 24 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: a Superfície deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade.

Superfícies de metais não ferrosos (Galvanizado, alumínio, cobre, latão): A superfície deverá ser tratada previamente com fundo específico para este tipo de superfície.

Em superfícies de madeira, para um melhor acabamento aconselha-se aplicar previamente Base Protetora Metais e Madeiras – Hydronorth Fundo Nivelador.

USO DO LOCAL: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a

secagem final da pintura.

ARMAZENAMENTO: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto,

fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Embalagem sujeita a deformações se houver empilhamento excessivo.

MANUSEIO DO PRODUTO: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

VALIDADE: 24 meses

COMPOSIÇÃO: Cores Lisas: Resina acrílica, xileno, acetona, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, gás propelente (butano/propano). Cores metálicas: Resina acrílica, xileno, pigmentos orgânicos e inorgânicos, pigmentos metálicos, gás propelente (butano/propano).

TERMO DE GARANTIA: a garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.

ATENÇÃO: AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO.