



### SOBRE O PRODUTO

Produto hidrofugante repelente a água, formulado especialmente para proteção e preservação de diversas superfícies. Impede a penetração de água conferindo à superfície uma proteção total contra umidade, evita também a proliferação de bolores, fungos, além de prevenir o surgimento de manchas e sujeiras em rejuntas e frisos. Por não formar filme selador, o Silicone Hydronorth permite a “respiração” e secagem do substrato, permitindo a passagem de água em forma de vapor do interior da área aplicada para a parte externa da superfície, deixando-a sempre seca e protegida.

### INFORMAÇÕES

**ACABAMENTOS:** N/A

**CORES:** Incolor

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:** Lata Metálica 18L

Galão Metálico 3,6L

**CLASSIFICAÇÃO:**

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.8.2

### COMPOSIÇÃO

Dispersão de silanos, siloxanos e solventes alifáticos.

### INDICAÇÕES DE USO

É indicado para proteger superfícies porosas internas e externas contra umidade, tais como: tijolos à vista, placas cimentícias, pedras naturais, superfícies cerâmicas, concreto aparente, entre outros, evitando assim o surgimento de manchas e sujeiras, bem como a formação de mofo e bolor.

(Para outras superfícies consultar departamento técnico).

#### Atenção

**ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.**

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

**Onde forem identificados microrganismos (bolor, fungo) -** lavar a superfície com o LIMPADOR ULTRA HYDRONORTH ou uma solução de água potável e água sanitária na proporção de 1:1, deixando essa solução agir por cerca de 30 minutos, no mínimo. Enxaguar e aguardar a secagem total.

**Partes soltas ou mal aderidas -** devem ser raspadas/lixadas e corrigidas adequadamente antes do processo de aplicação.

**O uso de hidrojateamento -** é recomendável para maior remoção de sujidades incrustadas, bem como, uso de detergente ou sabão neutro.

**Superfícies novas (concreto aparente, reboco, cimentados) -** aguardar a cura total de 30 dias.

**Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.**

### IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

### SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

### USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

Pronto para uso.



### FERRAMENTAS

Rolo de lã, Pincel, Pistola, Pulverizador de baixa pressão ou Brocha.



### DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 1 a 2 demãos.



### SECAGEM

**Ao toque:** 10 minutos

**Entre demãos:** 10 minutos

**Final:** 4 horas

**Cura total:** 7 dias



### RENDIMENTO

**Galão 3,6L**

**Baixa Porosidade:** até 30m<sup>2</sup> por demão

**Média Porosidade:** até 15m<sup>2</sup> por demão

**Alta Porosidade:** até 8m<sup>2</sup> por demão

**Lata 18L**

**Baixa Porosidade:** até 150m<sup>2</sup> por demão

**Média Porosidade:** até 75m<sup>2</sup> por demão

**Alta Porosidade:** até 40m<sup>2</sup> por demão

## SOBRE O RENDIMENTO

**IMPORTANTE:** O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado e experiência do aplicador. Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo das condições das superfícies, pode haver variações.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:

[www.hydronorth.com.br](http://www.hydronorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110.

**Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.**

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para uma demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.



Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

### **DIVISÃO DE TINTAS**

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

