

# Removedor Spray Tira Fácil



## O QUE É?

Produto de alta qualidade, formulado especialmente para remoção de tintas e vernizes acrílicos de secagem ao ar. O Removedor de Tintas Spray Tira Fácil Hydronorth remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfícies, apresentando excelente desempenho na remoção das tintas sobre acabamentos cerâmicos, cimentados, metais ferrosos e não ferrosos.

## INDICAÇÃO:

produto para remoção de tintas e vernizes em poucos minutos. Dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando a remoção com auxílio de uma espátula, palha de aço ou ferramenta similar.

## EMBALAGENS

Spray 350ml/250g

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

agite bem o produto antes de usar. Aplicar em uma ou mais camadas fartas a uma distância de 10cm a 15cm de forma a atingir toda a superfície aplicada.

Aguarde alguns minutos, isto irá provocar o enrugamento da película da tinta antiga, possibilitando a sua remoção com uma espátula de aço, palha de aço ou ferramenta similar.

O tempo de ação deste removedor dependerá da natureza e do grau de dureza do filme da tinta a ser removida.

As tintas sintéticas de secagem em estufas geralmente requerem várias demãos do removedor de tinta Spray Tira Fácil. Para iniciar um processo de remoção leva de 15 a 30 minutos.

Para limpeza das superfícies e ferramentas utilize um pano embebido com solvente adequado, eliminando todo e qualquer vestígio de impurezas ou óleos, se necessário lixar a superfície e remover o pó novamente antes de iniciar a pintura.

## PRECAUÇÕES:

produto inflamável!  
Para aplicação utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs). Conteúdo sobre pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia não jogar no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. Não aplicar ou estocar o produto próximo a fontes de calor ou temperaturas superiores a 50°C. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical.

## DILUIÇÃO:

produto pronto para uso.

**CAMADAS (DEMÃOS):** aconselha-se a aplicação de 1 ou 2 demãos fartas do produto, podendo variar de acordo com as características de cada superfície (porosidade, pintura existente, etc.).

## RENDIMENTO:

Spray 350ml/250g: até 1,4m<sup>2</sup> por demão

## SECAGEM:

o removedor de Tintas Spray Tira Fácil, deve ser removido junto com a película de tinta que se deseja remover tão logo aconteça o enrugamento da mesma.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Remover o excesso de substâncias tais como graxa, óleo e/ou umidade, para facilitar o contato do produto com a

SU-  
perfície  
aumentado sua  
efetividade.

**USO DO LOCAL:** o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

**ARMAZENAMENTO:** este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as garantias de durabilidade estão condicionadas a armazenagem correta e uso adequado do mesmo conforme instruções do fabricante, assim como a observância do prazo de validade expresso na etiqueta. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Embalagem sujeita a deformações se houver empilhamento excessivo.

**MANUSEIO DO PRODUTO:** a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

**VALIDADE:** 24 meses

**COMPOSIÇÃO:** parafina, solventes, aditivos, espessantes, e gás propelente Butano/Propano.

**TERMO DE GARANTIA:** a garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

*Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydronorth.com.br](http://www.hydronorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.*

ATENÇÃO: AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.  
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO.