

Spray Pinta Fácil Alta Temperatura



O QUE É?

Produto de alta qualidade, formulado especialmente para proteção e embelezamento dos mais diversos tipos de superfícies metálicas (para partes externas) submetidas à alta temperatura, resistindo a temperaturas de até 600°C quando aplicado conforme instruções da embalagem.

INDICAÇÃO:

indicada para diversos tipos de superfícies, tais como: escapamentos de motocicletas, peças, motores e escapamentos de carros, lareiras, chaminés, etc.

EMBALAGENS

Spray 315ml/215g

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agite bem o produto antes de usar.

Faça um pequeno teste do aplicador pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície verificando o formato do jato.

Pulverize a uma distancia de 10 cm da superfície a ser pintada, utilizando-se de movimentos uniformes na horizontal e vertical cobrindo a área desejada.

PRECAUÇÕES: não aplicar sobre plásticos, acrílicos ou superfícies de isopor. Após utilização vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isso evitará entupimentos. Caso ocorram entupimentos mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

Produto inflamável!

Para aplicação utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs). Conteúdo sobre pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia não jogar no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. Não aplicar ou estocar o produto próximo a fontes de calor ou temperaturas superiores a 50°C. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical.

DILUIÇÃO: produto pronto para uso.

CAMADAS (DEMÃOS): aconselha-se a aplicação de 2 a 3 demãos do produto, podendo variar de acordo com as características de cada superfície (porosidade, cor de fundo, etc.).

RENDIMENTO:

Spray 315ml/215g: até 1,3m² por demão

SECAGEM:

Entre demãos: 5 a 10 minutos

Ao toque: 20 minutos

Secagem total: 24 horas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A Superfície deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade.

Após aplicação da tinta Spray Pinta Fácil Alta Temperatura Hydronorth deve-se submeter a superfície a 250°C de temperatura por 1 hora. Com este procedimento a superfície terá uma resistência até 600°C.

USO DO LOCAL: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a

secagem final da pintura.

ARMAZENAMENTO: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Embalagem sujeita a deformações se houver empilhamento excessivo.

MANUSEIO DO PRODUTO: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

VALIDADE: 24 meses

COMPOSIÇÃO: Alumínio: Resina acrílica, xileno, acetona, aditivos, pigmentos inorgânicos, pigmento alumínio, sílica, resina de silicone, gás propelente (butano/propano).

TERMO DE GARANTIA: a garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.

ATENÇÃO: AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO.