

Boletim Técnico

GRANFFINO PEDRAS NATURAIS



VERSÃO 02.2025

SOBRE O PRODUTO

O Granffino® Revestimento de Pedras Naturais é um revestimento decorativo de alta sofisticação que simula pedras naturais nobres. Durável e fácil de aplicar, este produto possui propriedades hidrorrepelentes, tornando-se a escolha ideal para projetos decorativos em ambientes internos e externos. Disponível em uma ampla variedade de cores, proporciona versatilidade e elegância a qualquer espaço.

INFORMAÇÕES

ACABAMENTO: Pedras Naturais

CORES: Conforme catálogo

VALIDADE: 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

EMBALAGEM: Balde Plástico 20kg

CLASSIFICAÇÃO: Não aplicável

COMPOSIÇÃO

Revestimento a base de água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais especiais, preservantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, espessantes e hidrorrepelente.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para decorar ambientes externos e internos de alvenaria, reboco, fibrocimento/placa cimentícia, concreto, massa acrílica ou massa corrida. (Para outras superfícies, consultar departamento técnico).

Antes de aplicar o Granffino, é necessário aplicar um FUNDO (tinta acrílica) da mesma tonalidade e aguardar a secagem completa por no mínimo 4 horas.

Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE PISOS, SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo. A superfície não deve apresentar brilho. Se houver, lixe e remova totalmente o pó.

Em caso de presença de microrganismos (bolor/fungo) - lave a superfície com LIMPADOR ULTRA HYDRONORTH ou uma solução de água potável e água sanitária na proporção de 1:1. Deixe a solução agir por pelo menos 30 minutos, enxágue e aguarde a secagem total.

Se a parede estiver desgastada/desagregando - raspe, lixe e corrija as partes soltas ou mal aderidas. Para pinturas antigas em bom estado, reboco fraco e outras superfícies, recomendamos o uso do HYDRONORTH FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Superfícies novas de alvenaria ou concreto devem passar por uma cura total de 30 dias antes da aplicação.

Para a aplicação do Granffino Revestimento de Pedras Naturais, aplique previamente um fundo (tinta acrílica) da mesma tonalidade. Isso garantirá a uniformidade da superfície antes da aplicação do revestimento.

Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas, consultar departamento técnico Hydronorth.

IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

- Após escolher a cor, aplique o FUNDO recomendado e espere pelo menos 4 horas para garantir a secagem completa. As paredes devem estar niveladas para evitar irregularidades. Use uma desempenadeira de aço inox ou acrílico, pois desempenadeiras convencionais podem oxidar e causar manchas. **Não interrompa a aplicação no meio da superfície, pois o acabamento não aceita emendas.**

- **ATENÇÃO: Por se tratar de um revestimento formulado com partículas minerais, lotes de fabricação diferentes podem apresentar variações de cor. Verifique e misture os lotes antes de aplicar, para minimizar essas diferenças.**

- A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência orientativa. Suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor da tinta aplicada no substrato real. A luz natural ou artificial, bem como o brilho do acabamento da tinta, interfere na cor. Desta forma, as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Ao abrir a embalagem, misture o produto para garantir que o revestimento fique homogêneo. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DILUIÇÃO

Pronto para uso.

Se necessário, diluir com água potável em até 3%.



FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço inox ou de acrílico e Espátula.



DEMÃOS

1 demão



SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Final: 72 horas

Cura total: 30 dias



RENDIMENTO

Balde 20kg: de 4m² a 6m² acabado

SOBRE O RENDIMENTO

IMPORTANTE: O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador.

Normalmente o número de demãos indicado do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies, podem haver variações.

USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:

www.hydrnorth.com.br ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem do produto ou entre em contato imediatamente com o Disque-Intoxicação, através do telefone 0800 722 6001.

Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Até 30 dias após a aplicação, pingos de chuva podem causar manchas esbranquiçadas que desaparecerão após a secagem completa.

Apenas após a cura total do revestimento (30 dias), a superfície poderá ser limpa utilizando-se água e sabão neutro. Para mais informações, consulte o time técnico.

OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para pintura acabada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

Algumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composição utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a durabilidade do revestimento.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: www.hydrnorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

INDÚSTRIA BRASILEIRA

