

Boletim Técnico

ADITIVO ANTIDERRAPANTE



VERSÃO 09.2026

SOBRE O PRODUTO

O Aditivo Antiderrapante Hydronorth foi desenvolvido para conferir características antiderrapantes aos sistemas de pintura destinados a pisos, contribuindo para a redução do risco de escorregamentos e para o aumento da segurança durante a circulação de pessoas. É indicado para aplicação em áreas internas e externas, devendo ser utilizado em conjunto com os produtos para pisos da Hydronorth, conforme as orientações de uso.

De fácil incorporação, o aditivo, quando adequadamente disperso no filme de pintura, promove uma textura superficial que contribui para o aumento da resistência ao escorregamento. Seu uso é indicado em sistemas de pintura para pisos que necessitem de características antiderrapantes, considerando as condições da superfície, o método de aplicação e as recomendações técnicas do produto.

INFORMAÇÕES

ACABAMENTOS: Não aplicável

CORES: Branco

VALIDADE: 5 anos

(com as embalagens fechadas e sem uso).

EMBALAGEM: Frasco Plástico 1 kg

CLASSIFICAÇÃO: Não classificado.

COMPOSIÇÃO

Cargas minerais especiais.

INDICAÇÕES DE USO

É indicado para pisos cimentados externos e internos que necessitem de características antiderrapantes, tais como rampas, escadas, pátios escolares, salões de festas, supermercados, calçadas com tráfego constante de pessoas.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

O produto é fornecido pronto para uso. A quantidade de Aditivo Antiderrapante Hydronorth a ser incorporada deve ser consultada na tabela de consumo, conforme o produto para piso utilizado.

MODO DE PREPARO:

1) Aplicação das primeiras demãos: Realize a aplicação das primeiras demãos do produto para piso sem a adição do Aditivo Antiderrapante. Aguarde o intervalo de secagem entre demãos, conforme as orientações da embalagem do produto utilizado.

2) Incorporação do aditivo: Na última demão, adicione o Aditivo Antiderrapante Hydronorth ao produto para piso, respeitando a proporção indicada na tabela de consumo. Promova a homogeneização com o auxílio de um misturador mecânico, garantindo a adequada dispersão do aditivo na tinta antes da aplicação.

OBSERVAÇÃO - APLICAÇÃO POR ASPERSÃO/POLVILHAMENTO: Como alternativa à incorporação do aditivo ao produto, é possível realizar sua aplicação por aspersão ou polvilhamento sobre a última demão, com o produto ainda fresco. Nesse método, o aditivo deve ser distribuído uniformemente sobre a superfície.

ATENÇÃO: O USO DO ADITIVO PODE REDUZIR O BRILHO DA ÁREA APLICADA.

 TABELA DE CONSUMO*	
Galão 3,6L	200 gramas por embalagem.
Balde/Lata 18L	1 kilo por embalagem.
Aspersão/Polvilhar	60 a 100 gramas/m ² .

*O efeito antiderrapante pode ser intensificado com o aumento da dosagem do aditivo na tinta. Homogeneize completamente a mistura antes da aplicação.

PRECAUÇÕES

Evite a inalação de poeira e o contato do produto com os olhos. Durante o manuseio e a aplicação, utilize equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, máscara e óculos de proteção. Em caso de emergência, procure imediatamente atendimento médico, levando esta embalagem. Para orientações, entre em contato com o Disque-Intoxicação, através do 0800 722 6001. A Ficha com Dados de Segurança (FDS) está disponível em www.hydronorth.com.br

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento através do nosso 0800 704 33 03 para maiores informações. A FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

INDÚSTRIA BRASILEIRA