

# Boletim Técnico

## MASSA ACRÍLICA



VERSÃO 04.2024

### SOBRE O PRODUTO

Massa Acrílica Hydronorth é um produto destinado a correção de imperfeições de paredes e tetos em geral em áreas internas e externas e sujeitas a contatos esporádicos com água/umidade, como batidas de chuva por exemplo. Espalha com facilidade, tem secagem rápida e cheiro agradável durante a aplicação.

### INFORMAÇÕES

**ACABAMENTOS:** N/A

**CORES:** Branco

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:** Lata e Balde Plástico 25kg,  
Saco 15Kg\*, Galão Metálico 5kg e 1,3kg

**CLASSIFICAÇÃO:** ABNT NBR 15348  
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, espessantes, água, aditivos e preservantes.

### INDICAÇÕES DE USO

Ambientes internos e externos como paredes e tetos de reboco, gesso, placas cimentícias/ fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e em repintura sobre tintas Látex e Acrílicas foscas.

(Para outras superfícies consultar departamento técnico).

#### Atenção

**ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS.**

\*SACO VALVULADO 15KG: VOLUMETRIA EXCLUSIVA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

**Se você identificar mofo** - lave com solução de água sanitária e água em partes iguais.

**Se a parede estiver desgastada/desagregando** - raspe ou escove as partes soltas. Aplique uma demão de HYDRONORTH FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

**Caso a parede seja de concreto novo** - aguarde a cura total por 28 dias antes de aplicar o produto.

**Em reboco novo** - pode ser utilizado SELADOR ACRÍLICO HYDRONORTH antes da aplicação da Massa. **Para um melhor acabamento e rendimento lixar a massa entre demãos.**

**Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.**

### IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

**ATENÇÃO:** Por se tratar de um produto de preparação e regularização de superfícies, o mesmo não pode ficar exposto sem um revestimento de acabamento, tão logo a secagem final, deve ser aplicado o acabamento final sobre a massa.

### SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

### USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

Pronto para uso.



### FERRAMENTAS

Desempenadeiras, Espátula e Airless.



### DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 demãos.

**Sempre lixar entre as demãos.**



### SECAGEM

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 3 horas

**Final:** 4 horas



### RENDIMENTO

**Galão 1,3kg:** até 2,6m<sup>2</sup> por demão

**Galão 5kg:** até 10m<sup>2</sup> por demão

**Saco 15kg:** até 20m<sup>2</sup> por demão

**Lata/Balde 25kg:** até 50m<sup>2</sup> por demão

## SOBRE O RENDIMENTO

**IMPORTANTE:** O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo das condições das superfícies, pode haver variações.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:

[www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110.

**Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total da tinta de acabamento aplicada sobre a massa (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea e se possível, em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (preferência de algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após a limpeza, fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade.

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para uma demão,

podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

## **DIVISÃO DE TINTAS**

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

