

Boletim Técnico

VEDA TUDO



VERSÃO 04.2026

SOBRE O PRODUTO

O Veda Tudo Hydronorth é um impermeabilizante monocomponente de alta performance, que forma uma película incolor extremamente forte e aderente. Preenche a área a ser vedada, tornando-a impermeável, repelente a água e resistente a intempéries. Além disso, o Veda Tudo é pronto para uso, possui rápida secagem e aceita repintura.

INFORMAÇÕES

ACABAMENTO: N/A

VALIDADE: 24 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

EMBALAGEM: Pote 300 g

CLASSIFICAÇÃO: N/A

COMPOSIÇÃO

Água, dispersão de poliuretano e aditivos.

INDICAÇÕES DE USO

É indicado para vedação e reparos de áreas com infiltração, trincas e microfissuras, peitoril e frestas de janelas, perímetro de box de banheiro, telhados e calhas de concreto, pastilhas, cerâmicas e madeiras. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos (Para outras superfícies consultar departamento técnico).

Importante: Embora o produto seja um impermeabilizante, não resolve problemas caso a umidade seja de fonte negativa, ou seja, de dentro para fora do substrato.

Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS. NÃO APLICAR SOBRE SUPERFÍCIES ÚMIDAS OU COM INFILTRAÇÃO NEGATIVA.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, **seca**, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

Onde forem identificados microrganismos (bolor, fungo) - lavar a superfície com uma solução de água potável e água sanitária na proporção de 1:1, deixando essa solução agir por cerca de 30 minutos, no mínimo. Enxaguar e aguardar a secagem total.

Sujeiras pesadas e incrustações - devem ser eliminadas antes da aplicação. Se necessário, utilize hidrojateamento e ação mecânica.

Superfícies de madeira - devem ser lixadas e o pó eliminado antes da aplicação.

Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.

IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar o tempo necessário para a cura total do produto aplicado, a fim de obter o sucesso esperado.

• **FIQUE ATENTO:** Não deve ser aplicado em locais sujeitos a acúmulo de água, em dias chuvosos ou em sereno. Evite retoques após a secagem. A contaminação na superfície pode retardar a secagem do produto.

Não é recomendado o uso deste produto para impermeabilização de piscinas e reservatórios.

USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Durante a aplicação sempre mexa o produto para que esteja homogeneizado e evite manchas no acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.



FERRAMENTAS

Pincel ou Trincha.



APLICAÇÃO

Aplique o produto com um pincel até preencher ou impregnar na superfície.



DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 1 a 2 demãos.

A necessidade de mais demãos está diretamente ligada a espessura do filme e resistência desejada, bem como porosidade do substrato.



SECAGEM

Camadas MAIS espessas: 2 horas

Camadas MENOS espessas: 1 hora

Final para liberação: 24 horas

Cura total: 7 dias



RENDIMENTO

Depende da camada a ser aplicada e a porosidade do substrato.

SOBRE O RENDIMENTO

IMPORTANTE: O rendimento pode variar de acordo com a quantidade utilizada, porosidade da superfície, método de aplicação adotado e experiência do aplicador. Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo das condições das superfícies, podem haver variações.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site: www.hydrnorth.com.br ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido, não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem do produto ou entre em contato imediatamente com o Disque-Intoxicação, através do telefone 0800 722 6001.

Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de impermeabilização, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície), para limpeza periódica ou para retirada de pequenas manchas, deve-se utilizar apenas água com detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deve ser feita de forma suave e homogênea por toda a área, e o enxague deve ser feito com água limpa. Não devem ser utilizados produtos abrasivos, que podem danificar o

filme. A limpeza com água quente ou vapor pode causar manchas indesejáveis, não sendo recomendada. Algumas sujidades podem ser de difícil retirada, sendo necessária sua limpeza imediata com esponja macia e detergente neutro para não provocar manchas na pintura e não ser necessária a reaplicação do produto. Para mais informações, consulte o time técnico.

OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para um demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade e estado, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e fixação.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: www.hydrnorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303). Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil
Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90
Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327
Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

INDÚSTRIA BRASILEIRA

